

DOWNLIGHT

BOOSTER

15 / 20/ 25 W LED




W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
15/20/25W	3000K	1323/1800/2054lm	LIT-DW150WW	Downlight LED BOOSTER 15/20/25W 3000K
15/20/25W	4000K	1480/1950/2200lm	LIT-DW150	Downlight LED BOOSTER 15/20/25W 4000K

W	DRIVERS	DESCRIPTIONS
15W	LF15-350N	Driver LIFUD non dimable 15W 350 mA Class II pour LIT-DW150
	LCA-17-250-700	Driver TRIDONIC DALI/PUSH DIM 17W 250-700 mA Class I
	LCA-15-180-350	Driver TRIDONIC 15W 180-350 mA Class II gradation à la phase
20W	LF20-500N	Driver LIFUD non dimable 20W 500 mA Class II pour LIT-DW150
	LCA-21-300-500	Driver TRIDONIC 21W 300-500 mA Class II gradation à la phase
25W	LF25-600N	Driver TRIDONIC DALI/PUSHDIM non dimable 25W 600 mA Class II pour LIT-DW150
20/25W	LCA-25-350-1050	Driver TRIDONIC DALI/PUSHDIM 25W 350-1050 mA Class I

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE	DIMENSIONS
✓	✓	✓	✗	RAL 9017	RAL 9003	Ø Installation 140 mm

15 W			20 W			25 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)	H (m)	D (m)	Em (Lx)
1	1,1	681	1	1,1	935	1	1,1	1054
2	2,2	208	2	2,2	285	2	2,2	322
3	3,3	109	3	3,3	150	3	3,3	169
4	4,4	71	4	4,4	97	4	4,4	110
5	5,5	52	5	5,5	71	5	5,5	80



DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS	TENSION ENTRÉE DRIVER 220-240V	COURANT SORTIE DRIVER	700 G	ENCASTRÉ	Ø 140 mm	60°	UGR <19
IK 07	IP 44	PF 09	15W 350 mA 20W 500 mA 25W 600 mA	ENCASTRÉ	DURÉE DE VIE 50000 H	L80B10	850°	
IRC 85	SDCM <4	EN 62471 RG0	ENCASTRÉ	ENCASTRÉ	NOIR MAT	BLANC MAT	GARANTIE 5 ans	
FONTE D'ALUMINIUM	LED CITIZEN	LED	BORNIER À REPIQUAGE					
A+								

OPTIONS

DIM PHASE	DALI	PUSH DIM	Driver LIFUD
Driver TRIDONIC	CONNECTEUR WIELAND 3P	CONNECTEUR WIELAND 5P	