

DOWNLIGHT

mini COBI


3 W MONO LED



W	T°	LM	RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS LUMINAIRE
3W	3000K	170lm	MCOBI-3WW	Downlight LED MINI COBI 3W 3000K Blanc + driver non dimmable
3W	4000K	250lm	MCOBI-3	Downlight LED MINI COBI 3W 4000K Blanc + driver non dimmable
3W	3000K	170lm	MCOBI-3NWW	Downlight LED MINI COBI 3W 3000K Noir + driver non dimmable
3W	4000K	250lm	MCOBI-3N	Downlight LED MINI COBI 3W 4000K Noir + driver non dimmable
3W	3000K	170lm	MCOBI-3GWW	Downlight LED MINI COBI 3W 3000K Gris + driver non dimmable
3W	4000K	250lm	MCOBI-3G	Downlight LED MINI COBI 3W 4000K Gris + driver non dimmable

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/ PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE	FINITION GRISE	DIMENSION
✗	✓	✗	✗	RAL 9017	RAL 9003	RAL 9006	Ø Installation 42 mm

3 W		
H (M)	D (M)	Em (LX)
1	1,8	84,5
2	3,7	21,1
3	5,5	9,4
4	7,4	5,3



DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	TENSION ENTRÉE DRIVER 220-240v	COURANT SORTIE DRIVER 250 mA	150 G	→	□
IK 07	IP 44	PF 09	Ø 42 mm	36°	UGR <19	IRC 85
SDCM <4	EN 62471 RG0	DURÉE DE VIE 40000 H	L80B20	ENCASTRÉ	850°	100000h
BLANC MAT	NOIR MAT	GRIS MAT	GARANTIE 3 ans	FONTE D'ALUMINIUM	A+	

OPTIONS

Aucune option.