





Nom de la gamme

**AXYS**

Référence produit

**AXYS-14WW**

Downlight AXYS 105 Blanc RAL 9003 3000K  
14W ON/OFF



Driver compatible

|           |                |
|-----------|----------------|
| DALI/PUSH | XIT20m-350AM   |
| 0-1/10Vdc | ML20C-PDV350AM |
| PHASE     | LCBI-15-350DM  |
| DMX       | DMX50-350AM    |
| BLE       | --             |
| ZIGBEE    | --             |

## Caractéristiques générales

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Type de source                         | LED                 |
| Nombre de source                       | 1                   |
| Température de couleur                 | 3000K               |
| Angle d'ouverture du faisceau lumineux | Asymétrique         |
| Connecteur                             | Bornier à repiquage |
| Driver inclus                          | oui                 |
| Gestion de driver                      | ON/OFF              |
| Classe de protection CEI               | 2                   |
| Essai au fil incandescent              | 960°C               |
| Flux lumineux sortant                  | 1050lm              |
| Puissance                              | 14W                 |

## Caractéristiques driver

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Tension - Fréquence d'entrée  | 220-240v50/60Hz |
| Courant d'entrée              | --              |
| Tension de sortie             | 30-42V          |
| Courant de sortie             | 350mA           |
| Courant d'appel & temporalité | ----            |
| Rendement                     | --              |
| Facteur de puissance          | >0.9            |
| THD                           | <20%            |

## Performance lumineuse

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Flux lumineux LED                       | --      |
| Efficacité lumineuse                    | 75 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs            | 95      |
| Macadam                                 | <3      |
| UGR                                     | < 19    |
| Durées de vie (Conforme IEC)            | 50000 h |
| Maintien du flux lumineux en fin de vie | LB90B10 |
| Plage de température de stockage        | --      |
| Température d'usage                     | --      |

## Normes

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Marquage CE                            | oui  |
| Marquage ENEC                          | --   |
| Marquage RoHS                          | oui  |
| Eligibilité CEE                        | --   |
| R60                                    | oui  |
| Indice de protection                   | IP44 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK07 |

## Matériaux et finitions

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Matériaux du boîtier    | Aluminium      |
| Couleur du boîtier      | Blanc RAL 9003 |
| Matériaux du réflecteur | Aluminium      |
| Couleur réflecteur      | --             |
| Dimension               | 105x105x100mm  |
| Diamètre                | 105mm          |
| Percement               | 100mm          |
| Orientable              | non            |

## Données logistiques

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Conditionnement par carton | 1     |
| Dimension carton           | --    |
| Poids net (pièce)          | --    |
| Code barre produit (EAN)   |       |
| Garantie                   | 3 ans |