





Nom de la gamme

TERTIA

Référence produit

TER7-004

Downlight TERTIA 7 Blanc RAL 9016
3000/4000/5700K 7W ENEC



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000/4000/5700K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	90° prismatique
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	non
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	640lm-760lm-700lm
Puissance	7W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	<0.15A
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	250mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>80%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	LC-20-200JM
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	LC-17-250-700BDW
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	91-108-100 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C~65°C
Température d'usage	-20°C~45°C

Normes

Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9016
Matériaux du réflecteur	PC
Couleur réflecteur	--
Dimension	110x110x38mm
Diamètre	Ø110 mm
Percement	ø95 mm
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	#N/A
Poids net (pièce)	#N/A
Code barre produit (EAN)	
Garantie	5 ans