Nom de la gamme

LUCAS

Référence produit

LUC78-001

Downlight LUCAS 78 Blanc 3000K 14W ON/ OFF





Driver compatible

DALI/PUSH	XIT20m-350AM
0-1/10Vdc	ML20C-PDV350AM
PHASE	LCBI-15-350AM
DMX	DMX50-350AM
BLE	--
ZIGBEE	--

Caractéristiques générales

Type de source	Citizen 1204
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	40°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	960°C
Flux lumineux sortant	1300lm
Puissance	14W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	230Vac50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	25-42V
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	88%
Facteur de puissance	>0.9
THD	15%

Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	100lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	2-3
UGR	<16
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Temperature d'usage	--

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
RG0	--
Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	--

Matériaux et finitions

Matériaux du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	Blanc mat
Dimension	83x83x84mm
Diamètre	83mm
Percement	ø78mm
Orientable	non

Données logisitiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	110x130x135mm
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207005431
Garantie	5 ans

Compatible avec les réflecteur magnétique : COL78-XXX / driver DALI : LCA-17-250-700SC-AM / Driver Casambi : LC-17-250-