

LIT^{ED}



Fiche technique TERTIA

TER13-101

Downlight TERTIA 190mm Blanc RAL9016
3000/3500/4000K 13W 90° prismatique sans
driver

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1560lm
Puissance	13W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<4
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



RoHS




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	190x190x45mm
Percement	ø165 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0,83Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	Compatible sur vis
Longueur de filin	/



Informations optiques

Type de source	LED SMD
Nombre de sources	1
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4
Classe RG	0




Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM	Tension nominale	33-38 Vdc
Courant source	350 mA	Classe énergétique	/

	13	18
Puissance (W)	13	18
Courant (mA)	350	450
lumen (4000K)	1560	2000
Efficacité lumineuse	120lm/W	110lm/W
Driver ON/OFF	LF-GIF015YA0350H	LF-GIF022YA0450H

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	54000hL80B20
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	/	Poids net (carton)	/Kg
Dimension carton	xxmm	Code barre produit (EAN)	3665207072679

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF015YA0350H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 15W 350mA bornier à repiquage JF	350mA
	LF-GIF022YA0450H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 22W 450mA bornier à repiquage JF	450mA
	LC-20-100-1050	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 20W 100-1050mA bornier BORNIER 87500921	
	KL20C-PDiV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/1-10V 20W 250-700mA bornier bornier KL20C-PDiV	
	LCA-15-180-350	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 15W 180-250-350mA bornier BORNIER 87500627	

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.