



## Nom de la gamme

**ROTOR**



## Référence produit

**ROT23-001**

Downlight ROTOR 23 Blanc RAL 9003  
3000K 23W



23 W : Ø Installation 137 mm  
42 W : Ø Installation 175 mm



Driver TRIDONIC DALI/PUSH DIM 25W : LCA-25-350-1050 / Driver LIFUD non dimmable pour downlight : LF-DW-23

## Caractéristiques générales

Type de source	LED CITIZEN
Nombre de source	1
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	60°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	2760lm
Puissance	23W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	#N/A
Courant de sortie	#N/A
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10Vdc
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<4
UGR	< 21
Durées de vie (Conforme IEC)	50000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B10
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

## Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	--
Dimension	150x150x130 mm
Diamètre	150 mm
Percement	Ø137mm
Orientable	oui 25°

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	
Poids net (pièce)	
Code barre produit (EAN)	3665207020113
Garantie	5 ans