





Nom de la gamme

SNAIL

Référence produit

SNAIL-10

Downlight SNAIL 96 Blanc RAL 9003 4000K
10W



Driver TRIDONIC DALI/PUSH DIM 17W : LCAI-17-250-700

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	24°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	820lm
Puissance	10W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	<0.15A
Tension de sortie	29-33V
Courant de sortie	220mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>86%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	XIT20m-220CM
0-1/10Vdc	ML20C-PDV250CM
PHASE	LCBI-10-180CM
DMX	DMX50-250CM
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Indice de rendu des couleurs	82
Macadam	<4
UGR	< 21
Durées de vie (Conforme IEC)	40000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

Normes

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Couleur réflecteur	--
Dimension	96x96x70,5mm
Diamètre	96 mm
Percement	ø85mm
Orientable	oui 45°

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	500x440x250mm
Poids net (pièce)	0.470Kg
Code barre produit (EAN)	3665207028638
Garantie	3 ans