





Nom de la gamme

**BOOSTER**

Référence produit

**BOO150-004**

Downlight BOOSTER 150 Noir 4000K 16W / 18W / 20W / 23W



## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	35°
Connecteur	--
Driver inclus	non
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	1920lm-2160lm-2400lm-2760lm
Puissance	16W / 18W / 20W / 23W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v - 50-60Hz
Courant d'entrée	0,14A
Tension de sortie	25-40Vdc
Courant de sortie	400/450/500/550mA
Courant d'appel et temporalité	-
Rendement	>88%
Facteur de puissance	>0.95
THD	<15%

## Driver compatible

DALI/PUSH  
0-1/10vDC  
PHASE  
DMX  
BLE  
ZIGBEE

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu de couleur	85
Macadam	<4
UGR	<19
Durée de vie (conforme IEC)	50000h
Maintien du flux en fin de vie	L80B10
Plage de température de stockage	-20°C + 40°C
Température d'usage	25°C

## Normes

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matériaux du réflecteur	1
Couleur réflecteur	--
Dimension	150x150x123mm
Diamètre	150mm
Percement	140mm
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton (mm)	0
Poids net (pièce) (kg)	--
Code barre produit (EAN)	3665207020045
Garantie	Sans

calibrage 16W : 400mA / 18W : 450mA / 20W : 500mA / 23W : 550mA