





Nom de la gamme

TERTIA

Référence produit

TER15-003

Downlight TERTIA 15 noir RAL 9005
3000/4000/5700K 15W ENEC



Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	1
Température de couleur	3000/4000/5700K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	90° prismatique
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	non
Gestion de driver	--
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	650°C
Flux lumineux sortant	1290lm?1400lm?1300lm
Puissance	15W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	<0.2A
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	350mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>80%
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	LC-20-350JM
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	LC-25-350-1050BDW
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	86-93-87 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<4
UGR	<19
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-20°C~65°C
Température d'usage	-20°C~45°C

Normes

Indice de protection	IP44 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	IK02

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9005
Matériaux du réflecteur	PC
Couleur réflecteur	--
Dimension	190x190x43mm
Diamètre	Ø190 mm
Percement	ø160 mm
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	#N/A
Poids net (pièce)	#N/A
Code barre produit (EAN)	
Garantie	5 ans