





Nom de la gamme

BOOSTER

Référence produit

BOO150-002

Downlight BOOSTER 150 Blanc RAL 9003
4000K 16W / 18W / 20W / 23W



calibrage 16W : 400mA / 18W : 450mA / 20W : 500mA / 23W : 550mA

Caractéristiques générales

| | |
|--|-----------------------------|
| Type de source | LED |
| Nombre de source | 1 |
| Température de couleur | 4000K |
| Angle d'ouverture du faisceau lumineux | 35° |
| Connecteur | -- |
| Driver inclus | non |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| Classe de protection CEI | 2 |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Flux lumineux sortant | 1920lm-2160lm-2400lm-2760lm |
| Puissance | 16W / 18W / 20W / 23W |

Caractéristiques driver

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240v - 50-60Hz |
| Courant d'entrée | 0,14A |
| Tension de sortie | 25-40Vdc |
| Courant de sortie | 400/450/500/550mA |
| Courant d'appel et temporalité | - |
| Rendement | >88% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| THD | <15% |

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10vDC
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Flux lumineux LED | -- |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Indice de rendu de couleur | 85 |
| Macadam | <4 |
| UGR | <19 |
| Durée de vie (conforme IEC) | 50000h |
| Maintien du flux en fin de vie | L80B10 |
| Plage de température de stockage | -20°C + 40°C |
| Température d'usage | 25°C |

Normes

| | |
|--|------|
| Indice de protection | IP44 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 |

Matériaux et finitions

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Matériaux du boîtier | Fonte d'aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc RAL 9003 |
| Matériaux du réflecteur | 1 |
| Couleur réflecteur | -- |
| Dimension | 150x150x123mm |
| Diamètre | 150mm |
| Percement | 140mm |
| Orientable | non |

Données logistiques

| | |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton (mm) | 0 |
| Poids net (pièce) (kg) | -- |
| Code barre produit (EAN) | 3665207020069 |
| Garantie | Sans |