

# ENCASTRE MINI SCAR

## Information Produit

- Encastré intérieur avec réflecteur aluminium.
- Haute efficacité lumineuse. Chip Bridgelux.
- Garantie 3 ans
- CLASS II
- Poids : 0.45 Kg
- Diamètre de perçage : **125 mm**
- IP20



Produit de **haute qualité** avec un **corps en fonte d'aluminium**.

Ce produit de conception unique s'intégrera parfaitement en lieu et place d'encastres classiques iodure.

Grâce à son orientation de **45 degrés et 350 degrés**, vous pourrez parfaitement ajuster la lumière.

De plus, avec son orientation de **18 degrés en arrière**, il pourra être utilisé comme **wallwasher**.



Applications : Eclairage de couloir, de bureaux, de hall d'exposition, de vitrines, de magasins...

	28W	28W
<b>Lumens (CRI90)</b>	2442 lm	2585 lm
<b>Kelvin</b>	3000K	4000K

Angle standard 38°, autre sur demande

Disponible en finition noir

REFERENCE : **MISCXX2838XX90X**

REF <b>XX</b>	Dim <b>XX</b>	Puissance <b>XX</b>	Angle <b>XX</b>	CCT <b>XX</b>	IRC <b>XX</b>	Finition <b>X</b>
<b>MISC</b>	<b>01</b> - No dim	<b>- 28</b>	<b>- 38</b>	<b>30</b> - (3000K)	<b>- 90</b>	<b>- 1</b> (Blanc)
	<b>02</b> - Phase dim			<b>40</b> - (4000K)		<b>- 2</b> (Noir)