




DECO



BRIO



MIO



IDÉAL RELAMPING

CE | □ | IP20 | 850 °C | ∇ | Poids 0,4 kg - 0,6 kg - 0,7 kg | 230 V / 50 Hz | | p. 86/87 | 23° | 37° | 49° | 28° | 42° | 57°

DOWNLIGHT BASSE LUMINANCE

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90
Option : 3500 K

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

En alu et acier thermo-laqué.
Gradation DALI voir tableau
Lentille de protection.
Refroidisseur passif.
Réflecteur blanc ou brillant.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

APPLICATION
Bureaux, circulations, hôtellerie.....

PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	° KELVIN	Ø 195 CODES/TEINTES		Ø 223 CODES/TEINTES		Ø 258 CODES/TEINTES	
			Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc	Réflecteur brillant	Réflecteur blanc
19 W	2183 lm	3000 K	580203 - ① ② ⑤	579203 - ① ② ⑤	760203 - ① ② ⑤	759203 - ① ② ⑤	758203 - ① ② ⑤	757203 - ① ② ⑤
	2239 lm	4000 K	580204 - ① ② ⑤	579204 - ① ② ⑤	760204 - ① ② ⑤	759204 - ① ② ⑤	758204 - ① ② ⑤	757204 - ① ② ⑤
27 W	2932 lm	3000 K	580273 - ① ② ⑤	579273 - ① ② ⑤	760273 - ① ② ⑤	759273 - ① ② ⑤	758273 - ① ② ⑤	757273 - ① ② ⑤
	3007 lm	4000 K	580274 - ① ② ⑤	579274 - ① ② ⑤	760274 - ① ② ⑤	759274 - ① ② ⑤	758274 - ① ② ⑤	757274 - ① ② ⑤
40 W	4142 lm	3000 K	580503 - ① ② ⑤	579503 - ① ② ⑤	760503 - ① ② ⑤	759503 - ① ② ⑤	758503 - ① ② ⑤	757503 - ① ② ⑤
	4247 lm	4000 K	580504 - ① ② ⑤	579504 - ① ② ⑤	760504 - ① ② ⑤	759504 - ① ② ⑤	758504 - ① ② ⑤	757504 - ① ② ⑤
39 W Haute Performance	5109 lm	3000 K	580393 - ① ② ⑤	579393 - ① ② ⑤	760393 - ① ② ⑤	759393 - ① ② ⑤	758393 - ① ② ⑤	757393 - ① ② ⑤
	5327 lm	4000 K	580394 - ① ② ⑤	579394 - ① ② ⑤	760394 - ① ② ⑤	759394 - ① ② ⑤	758394 - ① ② ⑤	757394 - ① ② ⑤
47 W Haute Performance G6	5748 lm	3000 K	580573 - ① ② ⑤	579573 - ① ② ⑤	760573 - ① ② ⑤	759573 - ① ② ⑤	758573 - ① ② ⑤	757573 - ① ② ⑤
	5993 lm	4000 K	580574 - ① ② ⑤	579574 - ① ② ⑤	760574 - ① ② ⑤	759574 - ① ② ⑤	758574 - ① ② ⑤	757574 - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur
580000X+ 563PP0IS + OPT3742

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.

Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.

l'Aspect des produits est mis en valeur.

Boucherie

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Poisson et fruits de mer

Améliore la couleur bleue.

Textile

IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

Art

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTEUR CODES/ TEINTES
BOUCHERIE	47 W	2681 lm	spécial boucherie Tridonic
BOULANGERIE	47 W	3936 lm	spécial boulangerie Tridonic
POISSON	39 W	3886 lm	spécial poisson Tridonic
TEXTILE	39 W / IRC 95	3499 lm	3250 K
ART	39 W / IRC 98	3344 lm	3000 K

Autres puissances sur demande

Alimentation DALI

PUISSANCES	CODES
19 W	7991900
27 W	7992700
40 W	7994000
39 W	7993900
47 W G6	7995700

• IRC > 90 : 5993000

• RAL

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 47 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
Leds spécifiques	étroit 28°	médium 42°	large 57°
OPT2328	OPT3742	livré en standard	