

DOWNLIGHT BASCULANT

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90
Option : 3500 K
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H

En acier et alu thermo-laqué.
Gradation DALI.
Voir tableau.

Lentille de protection.
Refroidisseur passif.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

CE | □ | IP20 | 850 °C | ⚡ | 1/1,9/2,9 kg | 230 V / 50 Hz | ⚙️ | 355° | ↘️ 30° |
 12° - 23° - 37° - 49° / 17° - 28° - 42° - 57°

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins...

DOMILED 1



DOMILED 2



DOMILED 3



Livré avec driver non dimmable déporté.

PUISSANCES IRC 80

FLUX SORTANT

TEMPÉRATURE DE COULEUR

CODES TEINTES

DOMILED 1


DOMILED 2

DOMILED 3



PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DOMILED 1	DOMILED 2	DOMILED 3
19 W	2220 lm	3000 K	261203 - ② ⑤	261283 - ② ⑤	261293 - ② ⑤
	2290 lm	4000 K	261204 - ② ⑤	261284 - ② ⑤	261294 - ② ⑤
27 W	3000 lm	3000 K	261123 - ② ⑤	261183 - ② ⑤	261193 - ② ⑤
	3090 lm	4000 K	261124 - ② ⑤	261184 - ② ⑤	261194 - ② ⑤
40 W	4230 lm	3000 K	261503 - ② ⑤	261543 - ② ⑤	261593 - ② ⑤
	4360 lm	4000 K	261504 - ② ⑤	261544 - ② ⑤	261594 - ② ⑤
39 W Haute Performance	4930 lm	3000 K	261393 - ② ⑤	261493 - ② ⑤	261693 - ② ⑤
	5100 lm	4000 K	261394 - ② ⑤	261494 - ② ⑤	261694 - ② ⑤
45 W Haute Performance G6	5700 lm	3000 K	261573 - ② ⑤	261673 - ② ⑤	261773 - ② ⑤
	5800 lm	4000 K	261574 - ② ⑤	261674 - ② ⑤	261774 - ② ⑤



205 x 205 H 140 | 185 x 185 | 1 Kg



370 x 205 H 140 | 350 x 180 | 1,9 Kg



535 x 205 H 140 | 515 x 180 | 2,9 Kg

Dernier chiffre du code : ② = noir (intérieur + face) ; ⑤ = gris (intérieur noir - face grise)

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°
	OPT2328	OPT3742	livré en standard

• Mise en oeuvre rapide par vis sans fin



Crochets fermés à l'installation.



• Visser à l'intérieur la vis cruciforme qui permet d'ouvrir le crochet.



Visser jusqu'à obtenir un parfait serrage.