

## DOWNLIGHT BASCULANT

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80

### Options:

- 3500 K
- IRC 90
- DALI
- Leds alimentaires et surface de vente

Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

CE | □ | IP20 | 850 °C | ⚡ | 1/1,9/2,9 kg | 230 V / 50 Hz | ⚙️ | 355° | ↗️ 30° |

▲ 12° - 23° - 37° - 49° / 17° - 28° - 42° - 57°

En acier et alu  
thermo-laqué.

Lentille de protection.  
Refroidisseur passif.


### APPLICATION

Bureaux, circulations,  
hôtellerie, magasins...

DOMILED 2



DOMILED 1



DOMILED 3



Livré avec driver non dimmable déporté.

### PUISSANCES IRC 80

### FLUX SORTANT

### TEMPÉRATURE DE COULEUR

### CODES TEINTES

### DOMILED 1

### DOMILED 2

### DOMILED 3

|                                  |         |        |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>19 W</b>                      | 2183 lm | 3000 K | <b>261203</b> - ② ⑤ | <b>261283</b> - ② ⑤ | <b>261293</b> - ② ⑤ |
|                                  | 2239 lm | 4000 K | <b>261204</b> - ② ⑤ | <b>261284</b> - ② ⑤ | <b>261294</b> - ② ⑤ |
| <b>27 W</b>                      | 2932 lm | 3000 K | <b>261123</b> - ② ⑤ | <b>261183</b> - ② ⑤ | <b>261193</b> - ② ⑤ |
|                                  | 3007 lm | 4000 K | <b>261124</b> - ② ⑤ | <b>261184</b> - ② ⑤ | <b>261194</b> - ② ⑤ |
| <b>40 W</b>                      | 4142 lm | 3000 K | <b>261503</b> - ② ⑤ | <b>261543</b> - ② ⑤ | <b>261593</b> - ② ⑤ |
|                                  | 4247 lm | 4000 K | <b>261504</b> - ② ⑤ | <b>261544</b> - ② ⑤ | <b>261594</b> - ② ⑤ |
| <b>39 W Haute Performance</b>    | 5109 lm | 3000 K | <b>261393</b> - ② ⑤ | <b>261493</b> - ② ⑤ | <b>261693</b> - ② ⑤ |
|                                  | 5327 lm | 4000 K | <b>261394</b> - ② ⑤ | <b>261494</b> - ② ⑤ | <b>261694</b> - ② ⑤ |
| <b>47 W Haute Performance G6</b> | 5748 lm | 3000 K | <b>261573</b> - ② ⑤ | <b>261673</b> - ② ⑤ | <b>261773</b> - ② ⑤ |
|                                  | 5993 lm | 4000 K | <b>261574</b> - ② ⑤ | <b>261674</b> - ② ⑤ | <b>261774</b> - ② ⑤ |

Dernier chiffre du code : ② = noir (intérieur + face) □ ; ⑤ = gris (intérieur noir - face grise) □

### • Réflecteurs

### PUISSANCES

### ANGLES

**19 W / 27 W / 40 W**    étroit 23°    médium 37°    large 49°

**39 W / 47 W**    étroit 28°    médium 42°    large 57°

OPT2328

OPT3742

livré en standard

### • Options :

• IRC > 90 : 5993000

• 3500 K : 5993500

• RAL : 9990000

### • Alimentation DALI

### PUISSANCES CODES

**19 W**    7991900

**27 W**    7992700

**40 W**    7994000

**39 W**    7993900

**47 W G6**    7995700



Crochets fermés à l'installation.



• Visser à l'intérieur la vis cruciforme qui permet d'ouvrir le crochet.

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d'évolution.



Visser jusqu'à obtenir un parfait serrage.