

DOWNLIGHT BASSE LUMINACE

En aluminium et acier thermo-laqué
Driver non dimmable ou dimmable déporté
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium
thermo-laqué brillant
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H
Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans

APPLICATION
Bureaux, circulations, hôtellerie.....

idéal relamping



Option:

• RAL (sur demande)


Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
19 W	3000 K	2183 lm	1869 lm
	3500 K	2220 lm	1895 lm
	4000 K	2239 lm	1899 lm
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm
39 W G7	3000 K	5462 lm	4626 lm
	3500 K	—	4696 lm
	4000 K	5695 lm	4860 lm
45 W G7	3000 K	6181 lm	5235 lm
	3500 K	—	5315 lm
	4000 K	6444 lm	5500 lm


• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

13 - 27W



40 - 45W



ON / OFF

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	760203-(.)	760223-(.)	760213-(.)
	4000 K	760204-(.)	760224-(.)	760214-(.)
	3500 K	760205-(.)	760225-(.)	760215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	760273-(.)	760283-(.)	760293-(.)
	4000 K	760274-(.)	760284-(.)	760294-(.)
	3500 K	760275-(.)	760285-(.)	760295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	760503-(.)	760413-(.)	760423-(.)
	4000 K	760504-(.)	760414-(.)	760424-(.)
	3500 K	760505-(.)	760415-(.)	760425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	760393-(.)	760453-(.)	760463-(.)
	4000 K	760394-(.)	760454-(.)	760464-(.)
45 W IRC >80	3000 K	760573-(.)	760483-(.)	760473-(.)
	4000 K	760574-(.)	760484-(.)	760474-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	726193-(.)	726203-(.)	726213-(.)
	4000 K	726194-(.)	726204-(.)	726214-(.)
	3500 K	726195-(.)	726205-(.)	726215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	726273-(.)	726283-(.)	726293-(.)
	4000 K	726274-(.)	726284-(.)	726294-(.)
	3500 K	726275-(.)	726285-(.)	726295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	726403-(.)	726413-(.)	726423-(.)
	4000 K	726404-(.)	726414-(.)	726424-(.)
	3500 K	726405-(.)	726415-(.)	726425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	726393-(.)	726433-(.)	726443-(.)
	4000 K	726394-(.)	726434-(.)	726444-(.)
	3500 K	726395-(.)	726435-(.)	726445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	726453-(.)	726463-(.)	726473-(.)
	4000 K	726454-(.)	726464-(.)	726474-(.)
	3500 K	726455-(.)	726465-(.)	726475-(.)



DALI

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	727193-(.)	727203-(.)	727213-(.)
	4000 K	727194-(.)	727204-(.)	727214-(.)
	3500 K	727195-(.)	727205-(.)	727215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	727273-(.)	727283-(.)	727293-(.)
	4000 K	727274-(.)	727284-(.)	727294-(.)
	3500 K	727275-(.)	727285-(.)	727295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	727403-(.)	727413-(.)	727423-(.)
	4000 K	727404-(.)	727414-(.)	727424-(.)
	3500 K	727405-(.)	727415-(.)	727425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	727393-(.)	727433-(.)	727443-(.)
	4000 K	727394-(.)	727434-(.)	727444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	727453-(.)	727463-(.)	727473-(.)
	4000 K	727454-(.)	727464-(.)	727474-(.)

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	728193-(.)	728203-(.)	728213-(.)
	4000 K	728194-(.)	728204-(.)	728214-(.)
	3500 K	728195-(.)	728205-(.)	728215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	728273-(.)	728283-(.)	728293-(.)
	4000 K	728274-(.)	728284-(.)	728294-(.)
	3500 K	728275-(.)	728285-(.)	728295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	728403-(.)	728413-(.)	728423-(.)
	4000 K	728404-(.)	728414-(.)	728424-(.)
	3500 K	728405-(.)	728415-(.)	728425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	728393-(.)	728433-(.)	728443-(.)
	4000 K	728394-(.)	728434-(.)	728444-(.)
	3500 K	728395-(.)	728435-(.)	728445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	728453-(.)	728463-(.)	728473-(.)
	4000 K	728454-(.)	728464-(.)	728474-(.)
	3500 K	728455-(.)	728465-(.)	728475-(.)

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)