DECOLED

DOWNLIGHT

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

IDÉAL RELAMPING

APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...

Normes						Garantie	Option
CE	▣	F	0,4 kg		23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	5 ans	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
13 W	3000 K	1689 lm	130 lm/W	1447 lm	111 lm/W
	3500 K	1739 lm	134 lm/W	1491 lm	115 lm/W
	4000 K	1774 lm	136 lm/W	1521 lm	117 lm/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	—	—	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K	—	—	5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



Ø 195

Ø 170

40 - 45W



Ø 195

Ø 170

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
13 W / 19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

DECOLED

luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ❷ = Noir ; ❺ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	579133-(.)	579153-(.)	579143-(.)
	4000 K	579134-(.)	579154-(.)	579144-(.)
	3500 K	579135-(.)	579155-(.)	579145-(.)
19 W IRC >80	3000 K	579203-(.)	579223-(.)	579213-(.)
	4000 K	579204-(.)	579224-(.)	579214-(.)
	3500 K	579205-(.)	579225-(.)	579215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	579273-(.)	579283-(.)	579293-(.)
	4000 K	579274-(.)	579284-(.)	579294-(.)
	3500 K	579275-(.)	579285-(.)	579295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	579503-(.)	579413-(.)	579423-(.)
	4000 K	579504-(.)	579414-(.)	579424-(.)
	3500 K	579505-(.)	579415-(.)	579425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	579393-(.)	579453-(.)	579463-(.)
	4000 K	579394-(.)	579454-(.)	579464-(.)
45 W IRC >80	3000 K	579573-(.)	579483-(.)	579473-(.)
	4000 K	579574-(.)	579484-(.)	579474-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >80	3000 K	565133-(.)	565143-(.)	565153-(.)
	4000 K	565134-(.)	565144-(.)	565154-(.)
	3500 K	565135-(.)	565145-(.)	565155-(.)
19 W IRC >80	3000 K	565193-(.)	565203-(.)	565213-(.)
	4000 K	565194-(.)	565204-(.)	565214-(.)
	3500 K	565195-(.)	565205-(.)	565215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	565273-(.)	565283-(.)	565293-(.)
	4000 K	565274-(.)	565284-(.)	565294-(.)
	3500 K	565275-(.)	565285-(.)	565295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	565403-(.)	565413-(.)	565423-(.)
	4000 K	565404-(.)	565414-(.)	565424-(.)
	3500 K	565405-(.)	565415-(.)	565425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	565393-(.)	565433-(.)	565443-(.)
	4000 K	565394-(.)	565434-(.)	565444-(.)
45 W IRC >80	3000 K	565453-(.)	565463-(.)	565473-(.)
	4000 K	565454-(.)	565464-(.)	565474-(.)

** 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)*

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	562133-(.)	562143-(.)	562153-(.)
	4000 K	562134-(.)	562144-(.)	562154-(.)
	3500 K	562135-(.)	562145-(.)	562155-(.)
19 W IRC >90	3000 K	562193-(.)	562203-(.)	562213-(.)
	4000 K	562194-(.)	562204-(.)	562214-(.)
	3500 K	562195-(.)	562205-(.)	562215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	562273-(.)	562283-(.)	562293-(.)
	4000 K	562274-(.)	562284-(.)	562294-(.)
	3500 K	562275-(.)	562285-(.)	562295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	562403-(.)	562413-(.)	562423-(.)
	4000 K	562404-(.)	562414-(.)	562424-(.)
	3500 K	562405-(.)	562415-(.)	562425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	562393-(.)	562433-(.)	562443-(.)
	4000 K	562394-(.)	562434-(.)	562444-(.)
	3500 K	562395-(.)	562435-(.)	562445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	562453-(.)	562463-(.)	562473-(.)
	4000 K	562454-(.)	562464-(.)	562474-(.)
	3500 K	562455-(.)	562465-(.)	562475-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
13 W IRC >90	3000 K	569133-(.)	569143-(.)	569153-(.)
	4000 K	569134-(.)	569144-(.)	569154-(.)
	3500 K	569135-(.)	569145-(.)	569155-(.)
19 W IRC >90	3000 K	569193-(.)	569203-(.)	569213-(.)
	4000 K	569194-(.)	569204-(.)	569214-(.)
	3500 K	569195-(.)	569205-(.)	569215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	569273-(.)	569283-(.)	569293-(.)
	4000 K	569274-(.)	569284-(.)	569294-(.)
	3500 K	569275-(.)	569285-(.)	569295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	569403-(.)	569413-(.)	569423-(.)
	4000 K	569404-(.)	569414-(.)	569424-(.)
	3500 K	569405-(.)	569415-(.)	569425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	569393-(.)	569433-(.)	569443-(.)
	4000 K	569394-(.)	569434-(.)	569444-(.)
	3500 K	569395-(.)	569435-(.)	569445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	569453-(.)	569463-(.)	569473-(.)
	4000 K	569454-(.)	569464-(.)	569474-(.)
	3500 K	569455-(.)	569465-(.)	569475-(.)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	579BC4-(.)	579BC3-(.)	579BC2-(.)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	579B24-(.)	579B23-(.)	579B22-(.)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	579B14-(.)	579B13-(.)	579B12-(.)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	579PO4-(.)	579PO3-(.)	579PO2-(.)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	579TE4-(.)	579TE3-(.)	579TE2-(.)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	579AR4-(.)	579AR3-(.)	579AR2-(.)