

FLOR-C

DOWNLIGHT MULTIDIRECTIONNEL

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, boutiques, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes

CE		F	0,60 kg		55°	355°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	---------	--	-----	------	-------	------------------------------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K			4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K			5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W

13 - 27W



107

190 X 190

Ø 165

40 - 45W



127

190 X 190

Ø 165

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

FLOR-C

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	778193-(-)	778203-(-)	778213-(-)
	4000 K	778194-(-)	778204-(-)	778214-(-)
	3500 K	778195-(-)	778205-(-)	778215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	778273-(-)	778283-(-)	778293-(-)
	4000 K	778274-(-)	778284-(-)	778294-(-)
	3500 K	778275-(-)	778285-(-)	778295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	778403-(-)	778413-(-)	778423-(-)
	4000 K	778404-(-)	778414-(-)	778424-(-)
	3500 K	778405-(-)	778415-(-)	778425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	778393-(-)	778433-(-)	778443-(-)
	4000 K	778394-(-)	778434-(-)	778444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	778453-(-)	778463-(-)	778473-(-)
	4000 K	778454-(-)	778464-(-)	778474-(-)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	779193-(-)	779203-(-)	779213-(-)
	4000 K	779194-(-)	779204-(-)	779214-(-)
	3500 K	779195-(-)	779205-(-)	779215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	779273-(-)	779283-(-)	779293-(-)
	4000 K	779274-(-)	779284-(-)	779294-(-)
	3500 K	779275-(-)	779285-(-)	779295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	779403-(-)	779413-(-)	779423-(-)
	4000 K	779404-(-)	779414-(-)	779424-(-)
	3500 K	779405-(-)	779415-(-)	779425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	779393-(-)	779433-(-)	779443-(-)
	4000 K	779394-(-)	779434-(-)	779444-(-)
	3500 K	779395-(-)	779435-(-)	779445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	779453-(-)	779463-(-)	779473-(-)
	4000 K	779454-(-)	779464-(-)	779474-(-)
	3500 K	779455-(-)	779465-(-)	779475-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	780193-(-)	780203-(-)	780213-(-)
	4000 K	780194-(-)	780204-(-)	780214-(-)
	3500 K	780195-(-)	780205-(-)	780215-(-)
27 W IRC >80	3000 K	780273-(-)	780283-(-)	780293-(-)
	4000 K	780274-(-)	780284-(-)	780294-(-)
	3500 K	780275-(-)	780285-(-)	780295-(-)
40 W IRC >80	3000 K	780403-(-)	780413-(-)	780423-(-)
	4000 K	780404-(-)	780414-(-)	780424-(-)
	3500 K	780405-(-)	780415-(-)	780425-(-)
39 W IRC >80	3000 K	780393-(-)	780433-(-)	780443-(-)
	4000 K	780394-(-)	780434-(-)	780444-(-)
45 W IRC >80	3000 K	780453-(-)	780463-(-)	780473-(-)
	4000 K	780454-(-)	780464-(-)	780474-(-)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	781193-(-)	781203-(-)	781213-(-)
	4000 K	781194-(-)	781204-(-)	781214-(-)
	3500 K	781195-(-)	781205-(-)	781215-(-)
27 W IRC >90	3000 K	781273-(-)	781283-(-)	781293-(-)
	4000 K	781274-(-)	781284-(-)	781294-(-)
	3500 K	781275-(-)	781285-(-)	781295-(-)
40 W IRC >90	3000 K	781403-(-)	781413-(-)	781423-(-)
	4000 K	781404-(-)	781414-(-)	781424-(-)
	3500 K	781405-(-)	781415-(-)	781425-(-)
39 W IRC >90	3000 K	781393-(-)	781433-(-)	781443-(-)
	4000 K	781394-(-)	781434-(-)	781444-(-)
	3500 K	781395-(-)	781435-(-)	781445-(-)
45 W IRC >90	3000 K	781453-(-)	781463-(-)	781473-(-)
	4000 K	781454-(-)	781464-(-)	781474-(-)
	3500 K	781455-(-)	781465-(-)	781475-(-)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	778BC4-(-)	778BC3-(-)	778BC2-(-)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	778B24-(-)	778B23-(-)	778B22-(-)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	778B14-(-)	778B13-(-)	778B12-(-)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	778PO4-(-)	778PO3-(-)	778PO2-(-)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	778TE4-(-)	778TE3-(-)	778TE2-(-)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	778AR4-(-)	778AR3-(-)	778AR2-(-)