




SUPROS MOVE

encastré, rond, blanc, 3150lm, 3000K, SLM LED 33,5-W, 60°, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003310
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	950mA
Hauteur	17.0 cm
Diamètre	19.5 cm
Diamètre d'encastrement	18.0 cm
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Poids net	1.544 kg
Poids brut	1.684 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	II
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	36 W
Lumen	3380 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Température ambiante	25 °C
Page du BIG WHITE	443

Accessoires

114102	SUPROS , réflecteur 20° , gris
114104	SUPROS , réflecteur 40° , gris

Notes
