

Downlight Led MAXCO II



DRIVERS ET BOITIERS DE
CONNEXIONS RAPIDES INTÉGRÉS

Corps du produit en Aluminium et collerette en polyamide.
Produit adapté aux usages professionnels. Les temps des cycles
de commutation doivent être >15minutes



SGS

RoHS CE

Principales caractéristiques

Références	526010D	526011D	526014D*	526015D	526016D*	526017D	526020D*	526021D
Consommation	7W		14W		17W		25W	
Couleur d'éclairage	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lumens ±5%	600Lm	640Lm	1240Lm	1330Lm	1530Lm	1650Lm	2330Lm	2450Lm
CRI	>80							
SCDM	<6							
Efficacité lumineuse	>0,90							
Angle D'éclairage	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Recouvrement en mm	Ø92	Ø92	Ø144	Ø145	Ø174	Ø174	Ø244	Ø244
Diamètre de perçage en mm	68-80	68-80	120-130	120-130	145-155	145-155	195-210	195-210
Input Voltage	AC220- 240V 50/60Hz 90mA		AC220-240V 50/60Hz 100mA		AC220- 240V 50/60Hz 130mA		AC220- 240V 50/60Hz 180mA	
Dimmable	OUI		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Facteur de puissance	>0,90							
IP (Dessus/Dessous)	20/44							
IK	6							
Garantie	3 ans							

* Sur commande

VANDA Lighting - 38 rue du Mont 42100 Saint Etienne - France
Tel +33 477 81 39 20 - Fax +33 477 81 39 32 - www.vandalighting.fr - contact@vandalighting.fr

