



Spot Céliane 3W 90lm livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

REF. 0 676 52

CÉLIANE

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Spot 3W Céliane - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
- Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
- Consommation 2,4W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures
- Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
- Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergétique A - Bornes à vis

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation...

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la puissance de la lampe	2.25 - 2.25 W
Source lumineuse	LED non interchangeable	Largeur	45 mm
Avec source lumineuse	Oui	Hauteur/profondeur	45 mm
Douille	sans	Longueur	40 mm
Matériau du boîtier	plastique	Diamètre	53 mm
Couleur du boîtier	autre	Largeur de montage	40 mm
Type de couvercle	plaque/disque	Hauteur/profondeur d'encastrement	33 mm
Matériau du couvercle	plastique opalin	Longueur d'encastrement	33 mm
Adapté à un montage en saillie	Oui	Type de raccordement	borne à vis
Appareil	transformateur électronique	Temperature d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Classe de protection (IP)	IP40	Temperature de stockage	-25 - 45 °C
Résistance aux chocs	IK04	Capacité des bornes	2.5 - 2.5 mm²