

FOCO ET COB



Spot encastré fixe étanche LED

- Luminaire spot étanche
- Mode de pose : Luminaire à fixer au plafond par ressorts
- Corps en aluminium injecté
- Source LED COB 13W Sharp
- Réflecteur facetté en aluminium brillant
- Répartition lumineuse 33°
- Refroidisseur passif intégré
- Verre trempé avec joint d'étanchéité
- Flux maintenu à 70% à 30 000 heures sur au minimum 50% des LED - L70B50 à 30 000 heures
- Driver électronique séparé
- Alimentation 230 V / 50 Hz
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C



Driver électronique séparé



Ressorts de fixation



Réflecteur facetté en aluminium brillant

Référence	Puissance (W)**	Source	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	Focale	L x l x H (mm)	Encastrement (mm)	Poids
Reference	Power (W)**	Source	Lm output*	Lm/W	Colour T°	Distribution	L x l x H (mm)	Housing (mm)	Weight
FOCO ET COB 13W-1050LM-830	13 W	LED	1 050 lm	81 lm/W	3000°K	33°	90 x 100	80	0,4
FOCO ET COB 13W-1100LM-840	13 W	LED	1 100 lm	85 lm/W	4000°K	33°	90 x 100	80	0,4

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics

** Puissance totale absorbée / Total power consumption

