


propulsore dinamico n55

codice prodotto · product code Vb9.580.56.30

Viabizzuno



caratteristiche / specifications

materiale · material	alluminio · aluminium
finitura/colore · finish/colour	my bianco
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	Ø65 x 62mm
peso · weight	0.3kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	UK CA CE
interfaccia · interface	n55

caratteristiche elettriche / electrical specifications

gruppo di alimentazione · power supply unit	non incluso · not included
alimentazione in corrente costante · constant current supply	700mA
classe di isolamento · insulation class	III

sorgente luminosa / light source

tipo di sorgente · type of source	Vled xm001' les19	●
potenza · power	19.9W	
tensione minima sul secondario · minimum voltage on secondary circuit	28.4V	
flusso luminoso · luminous flux	2140lm	
efficienza luminosa · luminous efficacy	108lm/W	
temperatura colore · colour temperature	3000K	
indice di resa cromatica · colour rendering index (Ra)	98	
indice rosso saturo · saturated red colour index (R9)	98	
ies-tm30	color fidelity Rf 96	color gamut Rg 103
deviazione cromatica · standard deviation color matching	SDCM 1	
gruppo rischio luce blu · blue light risk group	RG1	
vita media Ta 25° · average life Ta 25°	70000h L80 B10	
sostituibilità sorgente luminosa · light source replaceability	led sostituibile da addetto qualificato · led replaceable by professional user	