


JANUS 782A-G42X1B-01

Plafonnier encastré tilt JANUS GU10 50W Blanc

JANUS est un luminaire fabriqué en forme carrée qui se distingue par son adaptabilité, ce qui donne à cette Encastré LED avec différentes options de source de lumière la possibilité de son utilisation dans presque toutes les applications, à la fois domestique et l'hôtel. La version LED de cette JANUS lumière permet la réglementation.



DONNÉES GENERALES

Catégorie	Encastrés
Famille	Janus
Finition	[01] Blanc
Emplacement	Intérieur
Installation	Au plafond
Matériau du corps	Acier
Matériau du cadre	Acier
classe MITO	EC001744
EAN	8433264077785

SOURCES ET POUTRES LUMIÈRE

Sources	GU10 QPAR-16 50W max.
Lampe incluse	Non
Faisceau	Direct symétrique

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	La taille x Largeur x Longueur (mm): 94 x 90 x 90
IP	IP20
Classe de protection	Classe II
La fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	110-240V AC V
Engrenage auxiliaire	Sans équipement, pas nécessaire
Poids	0,217 Kg
Angle d'inclinaison	10,0 °
Dimensions des trous de coupe	Longueur x Largeur (mm): 75 x 75
ECORAE catégorie I	CAT-A

JANUS 782A-G42X1B-01

Plafonnier encastré tilt JANUS GU10 50W Blanc

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

B02T-X3360D-02


Alimentateur ACCESORIOS Noir

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	60,0
IP	IP20

B02T-X3370D-02

Alimentateur ACCESORIOS Noir

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	50,0
IP	IP20



578A-L2105A-02

Lampe LED PRO GU10 LED Bulb
4.50W 300lm CRI80 4000K 38°
Blanc


Tension d'entrée	110-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	4,5
IP	IP20
Classe de protection	Classe I



729A-L33R1B-00

Plafonnier encastré ACCESORIOS
1-10V, Push LED COB 8W 803lm
CRI85 4000K 40°

Tension d'entrée	110-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	8,0
IP	IP20
Classe de protection	Classe II
Dimmable	1-10V, Push



578A-L2104A-02

Lampe LED PRO GU10 3.50W 36°
Blanc

Tension d'entrée	110-240V AC
La fréquence	50/60
IP	IP20
Classe de protection	Classe I



729A-L31R1B-00

Plafonnier encastré ACCESORIOS
1-10V, Push LED COB 8W 766lm
CRI85 3000K 40°

Tension d'entrée	110-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	8,0
IP	IP20
Classe de protection	Classe II
Dimmable	1-10V, Push



729A-L3108B-00

Plafonnier encastré ACCESORIOS
LED COB 8W 766lm CRI85 3000K
40°

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	8,0
IP	IP20
Classe de protection	Classe II

JANUS

782A-G42X1B-01

Plafonnier encastré tilt JANUS GU10 50W Blanc



729A-L31RDB-00

Plafonnier encastré ACCESORIOS
Dali LED COB 8W 766lm CRI85
3000K 40°

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	8,0
IP	IP20
Classe de protection	Classe II
Dimmable	Dali



729A-L3308B-00

Plafonnier encastré ACCESORIOS
LED COB 8W 803lm CRI85 4000K
40°

Tension d'entrée	220-240V AC
La fréquence	50/60
Wattage (W)	8,0
IP	IP20
Classe de protection	Classe II

JANUS 782A-G42X1B-01

Plafonnier encastré tilt JANUS GU10 50W Blanc

PRODUITS DE LA MEME FAMILLE



Janus LED