

LS 200

LS200 T5 6W 830 Blanc

0056958

**Caractéristiques de la gamme**

- Réglette ultra-compacte pour tubes fluorescents T5, idéale pour une installation en dessous des meubles de cuisine, salles de bains.... Mise en ligne possible de 10 appareils - Interrupteur intégré.. Diffuseur polycarbonate strié pour une distribution lumineuse optimisée - IP20 - Classe II. Base en aluminium extrudé. Finition : Blanc. Livré avec connecteur et câble de raccordement secteur (1,5m) et tube T5 830, 840 ou 860.

**PRÉSENTATION DU PRODUIT**

Certifications	Marque MM
Housing Colour	blanc
Montage de l'appareillage	Intégral
Type d'appareillage	électronique
Protection électrique	Classe II
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,Hospitalit
Housing Materials	Polycarbonate extrudé
Montage	Fixé au plafond
Nom du produit	LS200 T5 6W 830 Blanc
Température de couleur (K)	3000
Code EAN	5410288569581
Indice de protection IP	IP20
Code produit	0056958
E-number Finland	4273621
Lampe incluse	0000014
Classe ETIM	EC000109

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Certifications	Marque MM
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,Hospitalit
Housing Materials	Polycarbonate extrudé
Montage	Fixé au plafond
Nom du produit	LS200 T5 6W 830 Blanc
Code produit	0056958
E-number Finland	4273621
Classe ETIM	EC000109

LS 200

LS200 T5 6W 830 Blanc

0056958

Données optiques

Type de distribution	Symétrique
Température de couleur (K)	3000
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Montage de l'appareillage	Intégral
Type d'appareillage	électronique
Protection électrique	Classe II
Courant (mA)	0
Classe d'énergie	A
Test au fil incandescent (°C)	850
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Tension secteur (V)	230V~

Données physiques

Housing Colour	blanc
Finition du diffuseur	À rainures
Hauteur (mm)	43
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	275
Poids (kg)	0.243
Largeur (mm)	23

Emballage


Code EAN	5410288569581
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	47.07
Longueur simple de l'emballage (cm)	3.27
Type d'emballage	Carton
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
unités par emballage extérieur	20
DUN14 (extérieur)	15410288569588
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.1
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	49.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.1

SCHÉMAS TECHNIQUES

LS 200

LS200 T5 6W 830 Blanc

0056958



0056958

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:

874/2012

LS 200

LS200 T5 6W 830 Blanc

0056958



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

This luminaire is sold with a bulb of the energy class:





SYLVANIA 0056958 874/2012