

IP44 IK02 850°C



IK

Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 60,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	NON
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	1,26 kg
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :  
\*Décoratif  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires  
Fixation par 1/4 de tour.



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE



EEL (équiv. lampe):

