

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) dépoli(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	45 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 62mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150°
Flux lumineux total	620 lm
Efficacité lumineuse	82,70 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	146,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:


- Pose horizontale et verticale.
- Prête-à-poser avec vis (incluses) pour tous supports.
- Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (raccord 15cm - 12 réglettes maximum).

Câble


Cordon de branchement H03VVH2-F 2x0,75mm², 1,8m + fiche 6A inclus.

Autres commentaires
Avec interrupteur.

Allumage instantané.



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE



EEI (équiv. lampe): 0,14



Accessoires fournis:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • clips de fixation | |
| • connecteur auto. pour mise en ligne | |