

IP20/21 IK07 750°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 5630 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,0 W / 9,5 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50-60Hz 63mA
Driver / Alimentation	230V Direct appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	
Flux lumineux utile	900 lm
Efficacité lumineuse	95,0 lm/W
Température ambiante	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,00
Accessoire(s) fourni(s)	
Accessoire(s) non fourni(s)	
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible détecteur de passage ?	OUI



Applications spécifiques :


* Salle d'eau : autorisé Vol.3

Recommandations installation:

Pose horizontale ou verticale. Attention IP21 si pose horizontale pour installation en Vol.3 ; IP20 si pose verticale pour installation "hors volume".

Autres commentaires :

Avec interrupteur et prise.



APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE

