



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 60mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	75,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150°
Flux lumineux total	525 lm
Efficacité lumineuse	83,33 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	938,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:
Transformateur de séparation de circuit 230V/20VA
intégré pour prise rasoir 2P.

Câble

Autres commentaires
Prise rasoir + inter. (avec transfo de séparation
de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2P).
Emballage : VP.



EEI (équiv. lampe):

