



HALOLED 516mm 7,5W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur
Code : **53064**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 4000 °K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK02 | Faisceau | 140 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 800 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 103.5 lm/W |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc extrudé | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 12500 |
| Nombre et type de source | 42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 209 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 7.5 W / 7.73 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 68 mA | Applications spécifiques | ■ Meuble / Vitrine |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | | |

| | |
|---------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|---------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,52 |
|-----------------------------|------|

Recommandations d'installation

A visser sur tout support. La puissance totale des réglottes montées les unes après les autres ne doit pas dépasser 120W.

Câblage

Câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 1,5m + fiche 6A. Interconnexion câble H03VVH2-F 2x0,75mm² lg 10cm.