



TESSA LED 5,5W 4000K chromée

Applique pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, 30000h
Code : **53052**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface ; Meuble (champ) ; Miroir
Matières / Coloris n°1	corps aluminium et plastique ABS chromé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	50 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.2 W / 6.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA

Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	430 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	350 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 340mA
appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %

**Recommandations
d'installation**

Accessoires de fixation inclus. 3 poses
possibles : murale sur patère, sur champs
de meuble, ou sur miroir.