


APPL. FIDJI LED 8W/3000K

Code : 50163



50163	3000 K	8 W	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	12	9,5	
2	48	4,8	
1	192	2,4	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	100 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	480 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	52.75 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	5 LED CREE XB-D - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	875 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 9.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Décoratif
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Eclairage indirect.
Facteur de puissance	0,53		