



Nouveau

IDYL 00 LED 6W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : 53072



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 °K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	600 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	92.31 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-5 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	OUI - variation par niveaux
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%) ■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique.
Facteur de puissance	0,55		

