




TAHITI LED 10W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver intégrés, 30000h
Code : **50160**



50160	3000 K	10 W	33°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1354	0,59	
2	339	1,2	
2,5	217	1,5	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	1 LED COB Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	33 °
Flux lumineux total	710 lm
Efficacité lumineuse	65 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	590 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Décoratif
Autres commentaires	Flux utile : 627 lm.

**Facteur de
puissance**

0,96