



C4 LED 21W 4000K blanc

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés
Code : **50430**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	40 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 21 W / 20.7 W

Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	72.46 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	752 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

**Recommandations
d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans colerette : Flux
sortant 1600 lm. Diamètre sans colerette
: 350mm.