




53079	4000K	7W	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	178	2,86	
2	45	5,7	
2,5	28	7,1	



CERES LED 554mm 7W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur
Code : **53079**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,55

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	418 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max).
Câblage	Cordon 1,5m + fiche 6A.
Autres commentaires	Avec interrupteur.