



CERES 2 T5 554mm 13W 4000K

Réglette IP20, tube T5 fluocompacte 6000h fourni, avec interrupteur

Code : **0402**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9016
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
Douille / Culot	G5
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 12.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 100 mA
Driver / Alimentation	Ballast électronique appareillage fourni (séparé)
Facteur de puissance	0,54

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	6000 h
Poids net	579 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Recommandations d'installation	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.
Câblage	Cordon 1,5m + fiche 6A.
Autres commentaires	Avec interrupteur.