

Code Inter: F50400SM

50 000 Hrs @ L70@ Ta25°C

Code MM:

MM05331

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Puissance (Watt) :	63
Voltage (V) :	230 V
Courant (mA) :	
Fréquence (Hz)	50/60
Classe :	II
Durée de vie (heures) :	50 000
Classe énergétique :	A+
Variation :	Non
T° de fonctionnement :	-20 à +50°C

INFORMATIONS TECHNIQUES

Flux lumineux (Lm) :	6500 Lm
Température de couleur :	4000 °k
Lumens / Watt :	103 lm/W
Angle de Faisceau :	120°
En "Veille" à +/- 10% :	10.37W / 1139Lm

IRC :	80
IP :	IP66
IK	IK08

Test au fil incandescent :	850°C
Dist. min. de l'objet éclairé :	0,1 Mètre
Nombre Max. de Lumin. en boucle	19

CERTIFICATS

IEC/EN60598-1
IEC/EN60598-2-1

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur :	Blanc et gris
Matériaux :	Polycarbonate
Diffuseur :	Prismatique

Dimensions (en mm) :

Longueur :	1600
Hauteur :	71
Largeur :	66

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids (en g) :	1296
Pièces/carton :	1/12
Unité de vente :	1

Détecteur PIR: Détecteur de Présence Passif Infrarouge

Le DINO avec capteur PIR s'allume à 100% de sa luminosité quand il y a une activité (passages...). Après une période de non activité préprogrammée, il baisse sa consommation automatiquement à 10% pour ne jamais vous laisser complètement dans le noir.