

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

**DAMP PROOF HOUSING | Luminaire étanche pour tubes LED T8**



---

### AVANTAGES PRODUITS

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mode d'opération    | Pas applicable |
| Tension nominale    | 220...240 V    |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz       |

Données photométriques

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Angle de rayonnement | 105,00 ° |
|----------------------|----------|

Dimensions & poids



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 1261 mm   |
| Largeur          | 64,0 mm   |
| Hauteur          | 75,0 mm   |
| Poids du produit | 1000,00 g |

Couleurs & matériaux

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Matériau de corps     | Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit    | Gris               |
| Couleur du teinte     | Gray               |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

Temp. et condition de fonctionnement

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

Donnée produit supplémentaire

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Montage             | En saillie |
| Emplacement montage | Plafond    |
| Lampe incluse       | Non        |

Capacités

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Gradable</b>                | Non            |
| <b>Type de connexion</b>       | Screw terminal |
| <b>Référence de la douille</b> | G13            |

#### Certificats & Normes

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Indice de protec. IK (résist. aux chocs)</b> | IK08                      |
| <b>Classe de protection</b>                     | I                         |
| <b>Type de protection</b>                       | IP65                      |
| <b>Température de surface limitée</b>           | Non                       |
| <b>Normes</b>                                   | CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS |

#### Données logistiques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Plage de température de stockage</b> | -20...80 °C |
|-----------------------------------------|-------------|

#### TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

#### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075312432 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 71 mm x 1265 mm                   | 1099,00 g  | 6.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075312449 | Carton de regroupement<br>9      | 1280 mm x 225 mm x 245 mm                 | 11164,00 g | 70.56 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

► [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.