




Nom de la gamme

TUBI

Référence produit

TUB70-1200-010

Tubulaire TUBI 70-1200 Métallique 4000K
36W Capteur HF



Attache anti-vandale: ATV-TUBI/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUBI/ installation en extérieur sous abris/ Compatible IFS BRC et HACCP

Caractéristiques générales

Type de source	LED EPISTAR
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Vasque opale
Connecteur	Connecteur 3 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Capteur HF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	4680lm
Puissance	36W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40 + 85°C
Température d'usage	-20 + 40°C

Normes

Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	1200x70mm
Diamètre	70mm
Percement	0
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207007732
Garantie	5 ans