




## Nom de la gamme

**TUBI**

## Référence produit

**TUB70-1500-012**

Tubulaire TUBI 70-1500 Métallique 4000K  
48W ON/OFF



Attache anti-vandale: ATV-TUBI/ Suspension pour TUBI70: SUS-TUBI/ installation en extérieur sous abris/ Compatible IFS BRC et HACCP

## Caractéristiques générales

Type de source	LED EPISTAR
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Vasque opale
Connecteur	Connecteur 3 pôles
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	6240lm
Puissance	48W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	>0.90
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40 + 85°C
Température d'usage	-20 +40°C

## Normes

Indice de protection	IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	Opale
Dimension	1500x70mm
Diamètre	70mm
Percement	0
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207007756
Garantie	5 ans