




Nom de la gamme

BALDER

Référence produit

BAL1200-001

ETANCHE LED BALDER 1200 Gris 3000K
30W ON/OFF



CLIPS INOX

Bureau d'études - mai 2019

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	--
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Prismes linéaires
Connecteur	Connecteur rapide
Driver inclus	oui TRIDONIC
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	3600lm
Puissance	30W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240vAC - 50-60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--
Courant de sortie	--
Courant d'appel & temporalité	----
Efficacité	--
Facteur de puissance	--
THD EN61000-3-2	--

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	120lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	--
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de fonctionnement	-25°C +60°C
Température d'usage	-25°C +60°C

Normes

Marquage CE	oui
Marquage ENEC	--
Marquage RoHS	oui
Eligibilité CEE	--
RGD	oui
Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK09

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	--
Dimension	1265x89x90mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207006889
Garantie	3 ans