




Nom de la gamme

BOLT

Référence produit

BOL1200-001

Etanche LED BOLT 1200 Blanc 29W ON/OFF



CLIPS INOX

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale 120°
Connecteur	Connecteur rapide cablage t
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850
Flux lumineux sortant	4230lm
Puissance	29W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240vAC-50-60Hz
Courant d'entrée	--mA
Tension de sortie	70-90Vdc
Courant de sortie	325mA
Courant d'appel temporalité	--
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10vDC
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance luminaire

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	145lm/W
Indice de rendu de couleur	80
Macadam	<3
UGR	--
Durée de vie (conforme IEC)	50000h
Maintien du flux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40° + 85°C
Température d'usage	-20° + 40°C

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	--
Dimension	1200x53x54mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton (mm)	0
Poids net (pièce) (kg)	--
Code barre produit (EAN)	3665207016871
Garantie	5 ans