




Nom de la gamme

BOLT

Référence produit

BOL1500-001

Etanche LED BOLT 1500 Blanc 39W ON/OFF



CLIPS INOX

Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	
Température de couleur	3000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	Opale 120°
Connecteur	Connecteur rapide câblage traversa
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	5605lm
Puissance	39W

Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v - 50-60Hz
Courant d'entrée	0,22A
Tension de sortie	70-90Vdc
Courant de sortie	450mA
Courant d'appel et temporalité	≤30A - 1 s
Rendement	>88%
Facteur de puissance	0,95
THD	<20%

Driver compatible

DALI/PUSH
0-1/10vDC
PHASE
DMX
BLE
ZIGBEE

Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	144lm/W
Indice de rendu de couleur	80
Macadam	<3
UGR	--
Durée de vie (conforme IEC)	50000h
Maintien du flux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	-40° + 85°C
Température d'usage	-20° + 40°c

Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	--
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	--
Couleur réflecteur	--
Dimension	1500x53x54mm
Diamètre	--
Percement	--
Orientable	non

Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton (mm)	0
Poids net (pièce) (kg)	--
Code barre produit (EAN)	3665207016857
Garantie	5 ans