



# Paulmann Licht GmbH



706.51

Une technologie LED moderne permet à l'applique et au plafonnier Lunar de conjuguer un design extrêmement plat et une diffusion de la lumière remarquablement uniforme. La ligne discrète et claire s'harmonise aussi bien avec les intérieurs modernes confortables qu'avec une ambiance design.

- ✓ Design particulièrement plat en version carrée
- ✓ Technologie LED basse consommation (fait économiser jusqu'à 80 % par rapport aux ampoules à incandescence classiques)

- ✓ Éclairage de pièce uniforme sur la base de la technologie LED la plus récente

<b>Consommation réelle:</b>	21,8 W
<b>Puissance du transfo:</b>	24,6 VA
<b>Calcul de la durée de vie:</b>	30000 h
<b>Durée de vie:</b>	30.000 h
<b>Flux lumineux module LED:</b>	2400 lm
<b>Sources incluses:</b>	✓
<b>L'affichage du flux lumineux:</b>	1.700 lm
<b>Hauteur transfo:</b>	22 mm
<b>WEEE-Reg.-No.:</b>	DE 39236390
<b>Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):</b>	H: 38 x B: 400 x T: 400 mm
<b>a température de couleur en K:</b>	3.000 K
<b>Largeur transfo:</b>	43 mm
<b>Profondeur transfo:</b>	126 mm
<b>Forme:</b>	carré
<b>Recommandation de pose:</b>	Pose au mur/plafond
<b>Classe de protection:</b>	Classe de protection II
<b>Gradable:</b>	Non
<b>Nombre équipement:</b>	1x
<b>le équipement:</b>	21 W
<b>Technologie:</b>	LED
<b>Couleur:</b>	Chrome mat

<b>Matériau:</b>	Alu
<b>Tension d'alimentation:</b>	230 V
<b>Indice de rendu de couleur (IRC):</b>	> 80 Ra
<b>Équivalence lampes à incandescence:</b>	147,2 W
<b>Type de commercialisation:</b>	Set
<b>accueilli performance:</b>	24,5 W
<b>protection IP:</b>	IP20
<b>Inoxydable:</b>	Alu inoxydable

