



BALIZ 3 LED 2,8W 2400K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement fournie.

Code : **50267**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,46
IP	IP20	Température de couleur	2400 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	115 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	120 lm
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Efficacité lumineuse	13 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps métal gris	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	406 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 2.76 W / 4.5 W	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Balisage
		Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement.

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------