# FICHE TECHNIQUE



### **APPLIQUE MURALE BLANC 6W - 410 LM - 3000K**

REF: 7040





















## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 Lumens / watt : 68,33Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : A<sup>+</sup>

Tension entrée: 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Classe 1

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP: IP20

Poids Net: 0.500 Kg

#### Ref. 7040

Type: Applique murale

Finition: Blanc

Lumens: 410 Lm

Puissance absorbée : 6W Puissance restituée : ≈55W

**Dimmable: Non** 


Température couleur : 3000K

EN 62 471 : Groupe 0


Dimensions (H x I x P): 70 x 160 x 91 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124400512

#### **Dimensions**



#### Patte de fixation



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.