

Fiche technique SOLEM

SOL200-003

Éclairage Industriel SOLEM 290mm Noir
4000K 200W 90° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	26000lm
Puissance	200W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	
IRC	80
Macadam	<5
Garantie	5 ans


/



RoHS




Données mécaniques



Dimension	290x290x190mm
Diamètre	290mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Anneau de suspension
Connexion d'entrée électrique	câble
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	1
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-30°C +50°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	570x270x570mm
Poids net (carton)	7,5Kg
Code barre produit (EAN)	3665207060423

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	100-277V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Facteur de puissance	0,97
THD	0,07
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	4kV
tension d'isolement (entre L/N – T)	4kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : 3; C13 : 4; C16 : 5; C20 : 6; B10 : 1; B13 : 2; B16 : 3;
B20 : 3

/

Accessoires compatibles



CHAINE-SUS-001

Accessoire chaîne de suspension CLEAN / SOLEM 1m



SOLEM-LEN60

Accessoire Lentille SOLEM 60° polycarbonate



SOLEM-LEN120

Accessoire lentille SOLEM 120° polycarbonate



SOLEM-GLASS

Accessoire coupole SOLEM polycarbonate



SOLEM-ALU

Accessoire coupole SOLEM Aluminium



SOLEM-ALUN

Accessoire coupole SOLEM noire

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com