





MINIPERFETTO R 3000K

Design: Studio Tecnico Ivela



Codice prodotto

750-271BN-21
750-271BN-16
750-271BN-52

Colore

Bianco mat
Nero
Metal, su richiesta

Specifiche Generali

Tipologia di prodotto	: Proiettori
Tipologie di montaggio	: Incasso da soffitto
Descrizione	: Proiettore con rosone, ideato per LED COB ad alta efficienza. Snodo in metallo cromato su finitura bianca oppure ottone su finitura nera. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.
Luci per interni/esterni	: Interni
Applicazioni	: Hospitality, Residenziale, Spazi commerciali

Specifiche illuminotecniche

Descrizione della lampada	: LED 2400lm 18W 3000K CRI85
Flusso nominale a regime termico (lm)	: 2400
Efficienza L.O.R. (%)	: 83.1
Flusso effettivo (lm)	: 1995
Potenza (W)	: 18
Temperatura di colore (K)	: 3000
Durata della lampada (h)	: L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	: RG1

Specifiche Fisiche

Corpo	: Alluminio pressofuso
Finiture	: Verniciato poliestere
Riflettore	: Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	: Passiva

Specifiche Elettriche

Resistenza al filo incandescente (°C)	: 850
Driver	: Separato
Montaggio driver	: Separato

Dimensioni E Peso

Forma	: Cilindrico
Lunghezza (mm)	: 162
Larghezza (mm)	: 52
Diametro del foro d'incasso (mm)	: 65
Profondità incasso (mm)	: 82
Peso (Kg)	: 0.5

Specifiche Ottiche

Orientamento	: Orientamento di 355° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Distribuzione della luce	: Simmetrica
Emissione	: Diretta
Fascio luminoso	: 30°
Note	: Cilindro oro satinato cod. 28-3979-100. Frangiluce alveolare cod. 28-4022-30 (utilizzare insieme a schermo di chiusura cod. 28-3905-47. Ottiche da 24°, 45° (termoplastico metallizzato) e 55° (bianco) disponibili su richiesta.
Unified Glare Rating (U.G.R.)	: <12

ACCESSORI



Product Code : 28-3901-51
 Name : Dispositivo ottico professionale 24°
 Finish : Metallizzato a specchio
 Beam : 24°
 Shape : Tondo




Product Code : 28-3903-51
 Name : Dispositivo ottico professionale 45°
 Finish : Metallizzato a specchio
 Beam : 45°
 Shape : Tondo



Product Code : 28-3905-47
 Name : Schermo di chiusura in termoplastico



Product Code : 28-3979-100
 Name : Cilindro oro satinato
 Shape : Tondo




Product Code : 28-4022-30
 Name : Frangiluce alveolare
 Finish : Verniciato nero
 Shape : Tondo
 Notes : Da utilizzare unicamente con schermo di chiusura (28-3905-47)



Product Code : 28-3903-31
 Name : Dispositivo ottico professionale 55°
 Finish : Bianco
 Beam : 55°
 Shape : Tondo

Drivers




Product Code : 81-04002
 Name : Driver 500mA Dimmerabile DALI

Lampade

Categorie lampade	Tipo di lampada	Potenza (W)	Flusso nominale a regime termico (lm)	Temperatura di colore (K)	Resa cromatica (CRI)
-------------------	-----------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------



Fotometrie

750-2		MINIPERFETTO R 18W 2400 lm								R:100%				I.Max:2907 Cd/Klm			
Gamma Angles		H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=30°		H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=30°					
		1.00	0.54	5582	3391			1.00	0.54	5582	3391						
		2.00	1.08	1395	848			2.00	1.08	1395	848						
		3.00	1.62	620	377			3.00	1.62	620	377						
		4.00	2.16	349	212			4.00	2.16	349	212						
		5.00	2.71	223	136			5.00	2.71	223	136						

Immagini e Applicazioni

