

# PixLED™ / PixCAP™

De dimension discrète, les PixLED™ sont des points lumineux punaisables permettant de réaliser ciels étoilés, logos et graphismes lumineux. Elles existent en 6 couleurs et 3 niveaux d'intensité pour les blancs. Elles peuvent être décorées à l'aide des PixCAP™ en PMMA blanc diffusant, de formes variées, pour ajouter une touche d'originalité aux créations.

*PixLED™ are small and discrete lights that can be pinned into the boards to create star ceilings, logos and illuminated designs. They come in six colors and three levels of intensity for whites. They can be decorated with PixCAP™ made of white diffusing PMMA elements of various shapes to add a touch of creativity to your installations.*

Scan me!



Fiches techniques  
Data sheet

## PixLED™



| PixLED™                                 | Angles / Beam : 120° - Durée de vie / Lifetime : 40.000h* |                                          |                                           |                                          |                                          |                                           | *Indicative |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Couleurs<br>Colors<br>9-12V AC/DC       | 41215101<br>550mcd - 0.21W<br>Pink                        | 41214201<br>480mcd - 0.21W<br>Blue       | 41215301<br>570mcd - 0.21W<br>Green       | 41194401<br>480 mcd - 0.19W<br>Yellow    | 41194501<br>480mcd - 0.19W<br>Gold       | 41195601<br>525mcd - 0.19W<br>Red         |             |
| Blancs<br>Whites<br>9-12V AC/DC         | 41122731<br>250mcd - 0.12 W<br>Warm white                 | 41165731<br>520mcd - 0.16W<br>Warm white | 4118A731<br>1010mcd - 0.18W<br>Warm white | 41122861<br>260mcd - 0.12W<br>Cool white | 41165861<br>510mcd - 0.16W<br>Cool white | 4118A861<br>1020mcd - 0.18W<br>Cool white |             |
| Waterproof<br>Waterproof<br>9-12V AC/DC | 43122731<br>250mcd - 0.12 W<br>Warm white                 | 43165731<br>520mcd - 0.16W<br>Warm white | 4318A731<br>1010mcd - 0.18W<br>Warm white | 43122861<br>260mcd - 0.12W<br>Cool white | 43165861<br>510mcd - 0.16W<br>Cool white | 4318A861<br>1020mcd - 0.18W<br>Cool white |             |

\*Blanc chaud: 3000°K - Blanc froid: 6000°K / Warm white: 3000°K - Cool white: 6000°K

\*100 PixLED™ par boîte / 100 PixLED™ per box

## PixCAP™

PMMA blanc diffusant  
White diffusing PMMA

|                                 |                                    |                            |                                  |                                  |                                     |                               |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                    |                            |                                  |                                  |                                     |                               |                                |
| Cube<br>70000201<br>10x10x10 mm | 1/2 Cube<br>70000211<br>10x10x5 mm | Ball<br>70000221<br>Ø10 mm | 1/2 Ball<br>70000231<br>Ø10x5 mm | Cylinder<br>70000251<br>Ø7x10 mm | 1/2 Cylinder<br>70000261<br>Ø7x5 mm | Star<br>70000271<br>Ø15x11 mm | Flame<br>70000281<br>Ø10x15 mm |

\*25 PixCAP™ par sachet / 25 PixCAP™ per polybag

